



5% DE DESCONTO NO PIX  ATÉ 12X SEM JUROS NO CARTÃO  EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA CPF E CNPJ



Multimedidor M1M 20 com 4 Quadrantes

REF: 2TAZ662010R2000

A nova linha de multimedidores de energia M1M 20 foi desenvolvida para oferecer ao usuário facilidade nas operações e maior economia nos processos industriais.

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de alimentação: 100...230Vcc/ca (monofásico)
- Tensão de medição (F-N): 85...265Vca (trifásico)
- Entrada de medição de corrente: Inserção indireta com transformador de corrente



R\$ 3.493,65 no pix**R\$ 3.493,65** no boleto

R\$ 3.677,53 em até 12x de R\$ 306,46 sem juros

 Formas de pagamento

—

1

+

COMPRAR

Envio imediato

Frete e prazo

Insira seu CEP

CALCULAR

Compartilhe este produto

**Descrição do produto****Características****MULTIMEDIDORES M1M 20**

A nova linha de multimedidores de energia M1M 20 foi desenvolvida para oferecer ao usuário facilidade nas operações e maior economia nos processos industriais. Os medidores da série realizam o monitoramento da qualidade de energia em edifícios comerciais e industriais, sejam eles pequenos ou médios/grandes, por exemplo e podem ser utilizados dentro de quadros de correção de fator de potência, centros de controle de motores ou quadros de distribuição de subdistribuição. Além disso, contam com experiência de usuário comum e intuitiva desde a instalação até as operações, permitindo explorar totalmente as medições confiáveis e compatíveis com IEC.

FUNÇÕES

- Tensão (TRMS)
- Corrente (TRMS)
- Frequência
- Fator de potência
- Potência ativa, reativa e aparente
- Energia importada e exportada, ativa, reativa e aparente
- Demanda de corrente, potencia ativa, reativa e aparente
- THDv e THDi

- Medição de corrente de neutro calculado
- Alarmes

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Menu intuitivo e display LCD retroiluminado para visualização clara das medições;
- Assistente autoguiado para o primeiro comissionamento e configurações básicas;
- Dimensões compactas que reduzem o espaço utilizado no painel;
- Recursos de qualidade de energia de acordo com IEC 61557-12 (KPIs, datalogger em memória flash, etc);
- Disposição vertical comum dos terminais para facilitar a fiação dos cabos diretamente pelas laterais;
- Clipes que facilitam a montagem e eliminam a necessidade de ferramentas para instalação;
- Importação/exportação (4 quadrantes) para aplicações básicas de análise da qualidade da energia, como gerenciamento de fatores energéticos e monitoramento local de geração de energia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de alimentação: 100...230Vcc/ca (monofásico)
- Tensão de medição (F-N): 85...265Vca (trifásico)
- Consumo de energia: máx. 5VA
- Exatidão (energia ativa): +/- 1%
- Fusível de proteção: T1 A - 277Vca
- Entrada de medição de corrente: Inserção indireta com transformador de corrente
- Amostra de ciclos: 64
- Display gráfico LCD com backlight
- Montagem: Porta de painel
- Grau de proteção:
 - Parte frontal: IP51
 - Terminais: IP20
- Temperatura de operação: -5°C a +55°C
- Dimensões: 96x96x85mm

[ACESSE O MANUAL](#)

VEJA TAMBÉM



Medidor de Energia Trifásico por TC
5A (B24 112-100)

R\$ 4.447,54 no boleto

R\$ 4.447,54 no pix



Multimedidor M1M 15 com Modbus
RTU e Display LED

R\$ 2.475,61 no boleto

R\$ 2.475,61 no pix

R\$ 2.605,91 em até **12x** de **R\$ 217,16**
sem juros

— 1 +

COMPRAR



Multimedidor M1M 10 com Display
LED

R\$ 938,63 no boleto

R\$ 938,63 no pix



Multimedidor M1M 15 com Display
LED

R\$ 2.219,75 no boleto

R\$ 2.219,75 no pix

R\$ 2.336,58 em até **12x** de **R\$ 194,72**
sem juros

— 1 +

COMPRAR



Receba as novidades da RH

Seu nome

Seu e-mail

OK



Institucional

[Sobre a RH Materiais Elétricos](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Perguntas Frequentes - FAQ](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Política de Privacidade](#)

[Central de Atendimento](#)

[Como Chegar](#)


[Blog](#)

[SAC](#)

[Promoção Mês do Consumidor](#)

CENTRAL DE ATENDIMENTO

 **(051) 3597-3229**

 **(051) 3271-0828**

 **(051) 9 8307-2777**

 **rhmateriaiseltricos@rhmateriaiseltricos.com.br**

 **sac@rhmateriaiseltricos.com.br**

Segunda a sexta: 7:30-11:30 / 13:00-17:48

PAGAMENTO



SEGURANÇA



Multimedidor M1M 20 com 4 Quadrantes | RH Materiais Elétricos | O Maior E-commerce de Automação do Brasil

Atendimento técnico diferenciado, com produtos e serviços de qualidade em materiais elétricos, automação industrial e equipamentos de proteção individual.

Av. F Bibiano Trott, 381 - Genuíno Sampaio, Campo Bom - RS

Fone: (51) 3597-3229 | (51) 3271-0828 | (51) 9 8307-2777

CNPJ: 05.929.836/0001-99



Criar loja virtual com a plataforma
Bagy