



Atendimento (47)3086-4218

Estou procurando por...



COMPRE COM CNPJ

CARRINHO
R\$ 0,00

[Home](#) | [Alarme de Incêndio](#) | [Detectores](#)



Cód.: 5159



[deixe um comentário](#)

Detector Óptico de Fumaça Endereçável Ip20 24V Dfe 521 Intelbras

R\$ **142,88** À VISTA 3% DE DESCONTO

3x de 49.10 s/juros no cartão [ver parcelas](#)

-

1

+

COMPRAR

Simule o seu frete aqui

-

OK

FAZER UM ORÇAMENTO



Seja o primeiro a avaliar o produto

[Escrever Avaliação](#)

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	GARANTIA	ANEXOS	PERGUNTAS E RESPOSTAS
<p>O DFE 520, cujo funcionamento baseia-se em um emissor e um sensor de raios infravermelhos, é projetado para disparar em caso de detecção de fumaça no ambiente onde está instalado.</p> <p>Possui LED indicador de alarme/supervisão, alinhado ao baixo consumo de corrente e design moderno e tecnológico. Quando acionado, o detector envia uma mensagem automática à central de alarme de incêndio, indicando o ponto exato do ocorrido através do seu endereço definido.</p> <p>O detector de fumaça endereçável DFE 520 e o detector de temperatura endereçável DTE 520 possuem design moderno e alta tecnologia, associados a eficiência, confiabilidade e facilidade de instalação.</p> <p>A câmara óptica de detecção do DFE 520 foi especialmente desenvolvida para detectar com eficiência partículas de fumaça produzidas por uma ampla gama de fontes de combustão, além de contar com proteção para minimizar a entrada de insetos e sujeira.</p> <p>O sensor de temperatura do DTE 520 monitora com precisão as variações de temperatura ambiental que ultrapassam o valor pré-determinado (temperatura fixa) ou uma elevação brusca (termovelocimétrico), identificando inclusive elevações de temperatura geradas por fontes de combustão limpa que não geram fumaça visível.</p> <p>É indicado para ambientes que naturalmente possam conter muitas partículas em suspensão, como poeira, serragem, neblina, vapores visíveis, partículas têxteis, fumaça (de origem não prejudicial), fuligem, entre outros, onde a utilização de detectores ópticos não é aconselhável.</p>				



Essas características, juntamente com o processamento inteligente dos detectores, permitem minimizar disparos em falso e oferecer excelente cobertura e confiabilidade na resposta e proteção aos mais diversos tipos de focos de incêndio.

Tensão de operação: 20 a 30 Vdc

Corrente em supervisão: < 0,4 mA

Corrente em alarme: < 2 mA

Classe/sensibilidade/atuação: 0.14 a 0.23 dB/m

Tipo: Óptico infravermelho

Saída auxiliar: LED 1 kΩ ao negativo, máx. 30 mA

Indicador visual: LED (vermelho)

Supervisão: pisca a cada 2 segundos

Alarme: sempre aceso Instalação: 2 fios laço (sem polaridade)

Classe de instalação: A ou B

faixa de endereços: 1 a 250

Temperatura de operação: -10 a 50 °C

Umidade relativa: < 95% (não condensada)

Cor: Branco Material: ABS com proteção UV



RELACIONADOS



Detector de Fumaça Linear Convencional Ip6...

R\$ 2.443,00
6x de R\$ 419,76

Detector Óptico de Fumaça Convencional...

R\$ 86,36 2x de R\$ 44,52

Detector Termovelocimétrico...

R\$ 155,08 3x de R\$ 53,29

Detector Termovelocimpetrico...

R\$ 68,38 1x de R\$ 68,38

Detector de Vazamento de Gás Gn/Glp 12/24V co...

R\$ 425,83 6x de R\$ 73,17



lojavirtual@multiseg.com.br

ENDEREÇO

R Sao Paulo, 3393
Itaum | Joinville - SC
CEP.:89.210-001

INFORMAÇÕES

- [Envio e Prazos de Entrega](#)
- [Trocas e Devoluções](#)
- [Formas de Pagamento](#)
- [Política de Privacidade](#)
- [Recompra Fácil Multiseg](#)

INSTITUCIONAL

- [Sobre a Empresa](#)
- [Localização](#)
- [Trabalhe Conosco](#)
- [Nosso Blog](#)

SITE SEGURO



FORMAS DE PAGAMENTO



Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam a Loja Física. Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas. Em caso de divergência do preço e condições no site, o valor válido é sempre o do carrinho de compras.

REDES SOCIAIS

-

Powered by

