



**Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP**  
 18.431.175/0001-19  
 www.ecopex.com.br  
 (11) 4181-1103  
 Av Cachoeira, 1010  
 VI Industrial, Barueri - SP  
 06.413-000  
 206.458.552.112

## Proposta Comercial Nº 21173

Para  
 Leandro de Oliveira Dias  
 Aos cuidados de: Leandro

### Endereço do Cliente

134.617.554-35  
 Rua da Lira, Nº 73, Mangabeira  
 Recife - 52110240, PE  
 Fone: (81) 8788-9178, Celular: (81) 8788-9178, E-mail: LeandroDias.eng@outlook.com

### ORÇAMENTO DE PISO EMBORRACHADO (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Barbara Rafaelle

Enviado por:

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU   NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Ecoflex - 100x100 - 50mm - Verde Valor por m²	EF50V 4003.00.00	80,00	M²	350,00	28.000,00
2	Adesivo SELANTE FLEX - Balde 5kg Balde cobre 70m²	2.SELANTE FLEX 3506.91.10	2,00	UN	770,00	1.540,00
<b>Número de itens: 2</b> <b>Soma das quantidades: 82,00</b>						<b>Total dos itens</b> 29.540,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
16/04/2025	29.540,00	4.700,00	34.240,00

### Condições comerciais

#### Á VISTA

(Depósito 100% antecipado) – Desconto de 5% - R\$ 32.763,00

#### PESSOA FISICA

- Entrada + em até 6x sem juros Cartão de Crédito (parcela mínima de R\$ 500,00)

### Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	DE 45 A 50 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pagamento)
<b>Validade da proposta</b>	5 dias

### Observações

Orçamento referente a venda de 80m² de piso emborrachado, em placas 1x1 m - 50mm - tonalidade pigmentada, que engloba a cor Verde, conforme medidas enviadas pelo cliente:

PISO SOLICITADO: ECOFLEX PIGMENTADO (Verde) - 50mm de espessura (peça de 100x100cm)

Amortece impactos de Altura crítica de 2,10m.

Observações sobre o Piso:

- As placas fabricadas com granulado de pneu (SBR) reciclado, à medida que envelhecem, e em especial na altura do tempo quente, libertam um pó negro (black carbon). Isto deve-se à utilização de borracha de pneus provenientes de reciclagem.

- As placas em SBR são pigmentadas e ao longo do tempo vão perdendo a sua cor original.
- Estas placas são especialmente concebidas para absorver o impacto das quedas, estando devidamente certificadas para o efeito.

**INSTALAÇÃO A CARGO DO CLIENTE**

- Colagem com cola de PU – resistente às intempéries;
- Fazer contenção lateral ou deixar acabamento ao redor da área em nível; O piso emborrachado necessita de contenção lateral em toda sua extensão. Essa contenção pode ser feita de alvenaria com altura mínima (nivelado ao piso) e alguns modelos de piso possuem a contenção lateral em forma de rampa, que são parafusadas no solo. Verifique indicações com seu (sua) Consultor(a).
- Instalação pode ser feito sobre Berço de Brita (pisos acima de 40mm) ou sobre Contrapiso;
- Em caso de instalação sobre brita, deve ser considerado o sistema de drenagem do terreno;
- Em caso de instalação sobre contra piso, este precisa estar regularizado e com caída adequada para que a água escoar para ralos ou grelhas. A falta de regularização ocasiona poças d'água que podem degradar o piso e levar a perda de garantia. A superfície que servirá de base para o piso emborrachado poderá ser em cimento ou asfalto, deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, lubrificantes, tintas ou outras substâncias.
- No contra piso, o sistema de drenagem fica aparente.
- O PISO EMBORRACHADO NÃO PODE TER CONTATO COM NENHUM PRODUTO QUÍMICO, POIS PERDE A GARANTIA. ESTE DEVE SER A ÚLTIMA FASE DE SUA OBRA, POIS O CONTATO COM POEIRA DE CAL, CIMENTO, AREIA OU QUALQUER PRODUTO DE OBRA, PODE DANIFICAR A PIGMENTAÇÃO DO PISO. EM INSTALAÇÃO SOBRE CONTRA PISO, DEVE TER TEMPO DE CURA MÍNIMA DE 21 DIAS, PARA NÃO HAVER REAÇÕES COM O PISO EMBORRACHADO.

**FRETE FOB - VALOR NA PROPOSTA**

\* Nossos fretes são cotados em transportadora parceira como frete fracionado. Não é obrigatório. Cliente tem a liberdade de procurar outra Transportadora ou retirar em nossa Loja. Frete válido por 5 dias.

\*\* OS MATERIAIS SÃO DESCARREGADOS NO TÉRREO A UMA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 METROS DO CAMINHÃO. ENTREGA EM HORÁRIO COMERCIAL SEM AVISO PRÉVIO.

\*\*\* Não nos responsabilizamos por Taxas de Reentrega caso não tenha ninguém no endereço informado ou o endereço esteja errado. Taxas extras por locais de difícil acesso ou em Zona Rural é por conta do cliente.

**PRAZO DE ENTREGA: DE 45 A 50 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pagamento)**

**AVISO:**

- Indicamos adquirir no mínimo 5% de reserva em caso de perda de material.
- Não nos responsabilizamos por sobra ou falta de material.
- Produto de origem reciclada, pode apresentar diferença de tonalidade, espessura e dimensão.
- Instalação por conta do cliente.
- NÃO UTILIZAR NO CONTRA PISO CIMENTO QUEIMADO, ARGAMASSA AUTONIVELANTE OU PVA PARA REGULARIZAÇÃO DA BASE, BIANCO OU DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SECAGEM OU NIVELAMENTO. ESTES DANIFICAM O PISO.
- A escolha dos materiais é responsabilidade do comprador. A Ecopex só se obriga a trocar produtos com defeitos.
- Produto instalado é considerado produto aceito.
- Não utilizar cimento queimado, argamassa autonivelante ou PVA para regularização da base.
- Esclareça suas dúvidas quanto às características do produto antes da compra.

**GARANTIAS E UTILIZAÇÃO:**

O produto possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação emitido pelo fabricante.

A garantia não cobre desbotamento.

O produto perde a garantia se lavado com produtos químicos.

Sua limpeza deve ser feita com água e detergente neutro.

Atenciosamente,

Bárbara Rafaelle - Consultora de Vendas