

FONE LOJAS: [📞 Santo Amaro (11) 95918-0945] - [📞 Lapa (11) 95693-8900] - [📞 Adolfo Pinheiro (11) 97224-8122] - TELEVENDAS: [📞 Whatsapp (11) 99833-5432]

TINTA PU BICOMPONENTE MAZA (PARTE A+B) – 3,6L



[Início](#) / [Linha Industrial](#) / Tinta PU Bicomponente Maza (Parte A+B) – 3,6L

R\$449,90

Epoxi Bicomponente Maza (Parte A+B) é uma tinta de alta performance, destinado aos segmentos: estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pintura de pisos em geral, pintura de galvanizado e alumínio).

Aplicação: Interior e Exterior.

Secagem: Ao toque: 1 horas; Entre demãos: 8 horas; Final: 7 dias

Demãos: 2 à 3 demão, porém dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Cor

VERDE

▼

Quantidade

1

COLOCAR NO CARRINHO

Comprar pelo Whatsapp

REF: N/A Categorias [Linha Industrial](#), [Tintas Epóxi](#) Tags: [Demarcação Viária](#), [GARAGEM](#), [Industrial](#), [Indutil](#), [maza](#), [Tinta epóxi](#), [tinta pu](#), [WANDEPOXY](#)

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO ADICIONAL
-----------	----------------------

Tinta PU Bicomponente Maza (Parte A+B) é uma tinta de poliuretano de alta performance, destinado aos segmentos: estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pintura de pisos em geral, pintura de galvanizado e alumínio (desde que com um promotor de aderência). Um galão de 3,6L rende 30 à 50m² / demão / 3,6L. Disponível no acabamento brilhante.

Tinta PU Bicomponente Maza foi aprovado pelas normas estabelecidas para categoria Standard pelo Programa Setorial de Qualidade para Tintas Imobiliárias (PSQTI). Mais informações sobre o produto no próprio site do fabricante, [clique aqui!](#) Nesse mesmo site, você encontrará a Ficha Técnica do produto!

DICA DE PREPARAÇÃO: Homogenizar o produto com uma espátula, adicionar 3 partes de tinta para 1 parte de Endurecedor Epóxi em volume; Adicionar lentamente o endurecedor, homogeneizar bem e aguardar de 15 a 20 minutos (tempo de indução) após a catálise, antes da aplicação ou diluição do produto. Prepare a quantidade suficiente para uma jornada de trabalho, observando que nosso produto tem um pot life (tempo de utilização após preparado) de 6 a 8 horas, não aplicar após esse período.

DICA DE APLICAÇÃO 1: Não aplicar em dias chuvosos, temperatura inferior a 10°C ou superior a 38°C, umidade relativa do ar acima de 80% e em superfícies quentes expostas ao sol. Produto não recomendado para piscinas, tanques de armazenamento de água e piso de cerâmica vitrificada.

DICA DE APLICAÇÃO 2: Qualquer que seja a superfície, a mesma deve estar firme, coesa, limpa e isenta de gordura graxa ou qualquer outro contaminante. Análise a real condição da superfície a ser pintada, pois a mesma influenciará no desempenho, acabamento e rendimento do produto. Atente-se aos tipos de superfície mencionados abaixo e suas preparações.

Produto vendido sob encomenda – Prazo de entrega de até 7 dias corridos.

Cores disponíveis:

 BRANCO N 9,5 ● ▲ ■	 CINZA CLARO N 6,5 ● ▲ ■	 CINZA MÉDIO N5 ● ▲ ■	 CINZA ESCURO N 3,5 ● ▲ ■
 VERMELHO SEGURANÇA M 5 R 4/14 ● ▲ ■	 LARANJA SEGURANÇA 2,5 YR 6/14 ● ▲ ■	 VERDE EMBLEMA 2,5 G 3/4 ● ▲ ■	 VERDE SEGURANÇA 10 GY 6/6 ● ▲ ■
 AMARELO SEGURANÇA 5 Y 8/12 ● ▲ ■	 AZUL SEGURANÇA 2,5 PB 4/10 ● ▲ ■	 PRETO N 1 ● ▲ ■	 VERMELHO BOMBEIRO M 6,34 R 4,52 / 12,55 ●
 MUNSELL 2,5 Y 8/12 AMARELO PETROBRAS ● ■	 MUNSELL 2,5 G 5/10 VERDE PETROBRAS ● ■	 AZUL DEL REY ●	

Compre fácil pelo Whatsapp

FONE LOJAS: [ Santo Amaro (11) 95918-0945] - [ Lapa (11) 95693-8900] - [ Adolfo Pinheiro (11) 97224-8122] - TELEVENDAS: [ Whatsapp (11) 99833-5432]

Diluição: utilize até 20% do volume de Diluente Epóxi sobre a tinta catalisada.

Como Aplicar: Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Área pequena: pincel com cerdas macias. Remova o produto com a ferramenta apropriada

Aplicação: Interior e Exterior. Antes de diluir a tinta misture bem com uma espátula para completa homogeneização. Antes e durante a aplicação a tinta deve estar homogênea. O bom desempenho, acabamento e rendimento do produto está diretamente ligado às condições da superfície, espessura da camada, temperatura e técnicas de aplicação.

Secagem: Ao toque: 1 horas; Entre demãos: 8 horas; Final: 7 dias

Demãos: 2 à 3 demão, porém dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Para aplicar o Tinta PU Bicomponente Maza você vai precisar de acessórios!! Escolha seus acessórios aqui!!

Cor AMARELO, AMARELO SEGURANÇA, AZUL DEL REY, AZUL SEGURANÇA, BRANCO, CINZA CLARO, CINZA ESCURO, CINZA MÉDIO, LARANJA, PRETO, VERDE, VERDE SEGURANÇA, VERMELHO BOMBEIRO, VERMELHO SEGURANÇA

Você pode precisar também...



Lona Plástica 4x1m Preta [4m² de proteção]

R\$9,90

COLOCAR NO CARRINHO



Lixa Ferro – 100

R\$6,90

COLOCAR NO CARRINHO

Produtos relacionados

PROMOÇÃO!



Epoxi Bicomponente Brazilian (Parte A) – 2,7L – Cores

R\$199,90 – R\$229,90

COLOCAR NO CARRINHO

PROMOÇÃO!



Epoxi Brazilian (Parte A) – 2,7L – Vermelho Segurança

~~R\$229,90~~ **R\$199,90**

COLOCAR NO CARRINHO



Renova Azulejos Epoxi Base Água – 0.9L – Branco

R\$99,90

COLOCAR NO CARRINHO

FONE LOJAS: [ Santo Amaro (11) 95918-0945] - [ Lapa (11) 95693-8900] - [ Adolfo Pinheiro (11) 97224-8122] - TELEVENDAS: [ Whatsapp (11) 99833-5432]



Compre fácil pelo Whatsapp

FONE LOJAS: [ Santo Amaro (11) 95918-0945] - [ Lapa (11) 95693-8900] - [ Adolfo Pinheiro (11) 97224-8122] - TELEVENDAS: [ Whatsapp (11) 99833-5432]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-