

Faça seu Login / (https://www.casacostatintas.com.br/login) ou Cadastre-se (https://www.casacostatintas.com.br/cadastro)

☎ (21) 2671-2480 (https://api.whatsapp.com/send?phone=55<?=2126712480;>&text=Olá, tudo bem? Desejo comprar alguns itens e gostaria do auxílio de um especialista para isto.)  
Central de Atendimento (https://www.casacostatintas.com.br/central-de-atendimento) Minha Conta (https://www.casacostatintas.com.br/minha-conta)  
Meus Pedidos (https://www.casacostatintas.com.br/meus-pedidos)



Procurar por



🛒 0 | R\$ 0,00 ▾

Casa Costa Tintas (https://www.casacostatintas.com.br) / Marca (https://www.casacostatintas.com.br/marcas) / (https://www.casacostatintas.com.br/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer\_id=6) TINTA EPOXI 3,6L MAZA A ( TINTA ) + ( ENDURECEDOR B OBRIGATORIO)



Assistir Video



### TINTA EPOXI 3,6L MAZA A ( TINTA ) + ( ENDURECEDOR B OBRIGATORIO)

DISPONIBILIDADE: EM ESTOQUE

☆☆☆☆☆ 0 Avaliações Avaliar

Outras opções

-  (https://www.casacostatintas.com.br/tinta-epoxi-3-6l-maza)
-  (https://www.casacostatintas.com.br/epoxi-solvbrax-2-7l)
-  (https://www.casacostatintas.com.br/branco-epoxi-s-cat-wandepoxy-2-7l)
-  (https://www.casacostatintas.com.br/massa-epoxi-comp-a-wandepoxy-4-3kg)
-  (https://www.casacostatintas.com.br/branco-epoxi-b-ag-bri-wandepoxy-ren-azulejos-3-6l-05184)

COR



**R\$ 404,90**

em 8x de **R\$ 50,61** sem juros

É uma tinta epóxi poliamida bicomponente indicado para pinturas de alta resistência química e física em equipamentos industriais novos ou usados. Também indicamos para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta

**CLIQUE PARA COMPRAR** >

CALCULAR PRAZOS E PREÇOS

Não sei meu CEP (https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php)

**Digite seu CEP**

Consultar

Aproveite e compre junto



R\$ 243,70

COR



(tinta-acrilica-fosco-economica-glasurit-18-l)

Tinta Acrilica Fosco Econômica Glasurit 3,6 L

+ ☐



(tinta-acrilica-fosco-economica-glasurit-3-6-l)

R\$ 59,99

COR

Selecione o produto desejado ao lado para adicionar à sua compra

**ADICIONAR AO CARRINHO**

R\$ 404,90

8x de **R\$ 50,61** sem juros

Esmalte Sintetico Brilhante Glasurit 3,6 L



### Especificações Técnicas

**Cores:** Munsell ou conforme padrão do cliente.

**Acabamento:** Brilhante.

**Recomendações de Uso:** Pintura de máquinas e equipamentos novos, equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias diversas, pisos de concreto desempenado, paredes de concreto, alvenaria, estruturas e equipamentos em Aço Carbono, serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade, tais como: indústrias petroquímicas, papel e celulose, etc.

O produto pode ser utilizado como acabamento em superfícies vitrificadas como azulejo e pastilhas, aplicando o Maza Wash Primer como promotor de aderência.

Pinturas internas de tanques para armazenamento de água potável, produto destinado a ambientes cobertos.

**Observação:** Produto não indicado para piscinas.

Pode ser aplicado em câmaras frias, onde a temperatura não ultrapasse -17°C.



(https://api.whatsapp.com/send?phone=552126712480&text=Olá, tudo bem? Desejo comprar alguns itens e gostaria do auxílio de um especialista para isto.)

O produto possui laudo de potabilidade na cor Branco.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acabamento ultra resistente;
- Secagem Rápida;
- Durabilidade.

EMBALAGEM E RENDIMENTO

- **KIT:** Componente "A" Mazapoxi M298 II – Galão (2,88 Litros);
- Componente "B" Endurecedor para Mazapoxi M298 II – Lata 1/4 (720ml).

- **Espessura por demão:** 30 micrometros seco.

- **Rendimento teórico:** 11,11 m²/litro sem diluição na espessura de 30 micrometros seco.      Sem considerar os fatores de perda na aplicação.
  - **Resistência ao calor:** Temperatura Máxima 90°C.

• **Seco:** O produto mantém as suas propriedades físicas e químicas até a temperatura de 90°C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.

SECAGEM

- 10°C (Pegajosidade) - 2 Horas/25°C (Pegajosidade) 1 Hora/35°C (Pegajosidade) 30 Minutos;
- 10°C (Pressão) - 16 Horas/25°C (Pressão) 8 Horas/35°C (Pressão) 6 Horas;
- 10°C (Final) - 240 Horas/25°C (Final) 168 Horas/35°C (Final) 144 Horas.

- **OBSERVAÇÃO: Tempo de Secagem mínima para tráfego pesado: 7 dias.**

- **Secagem Repintura:**

- 10°C (Mínima) - 18 Horas/25°C (Mínima) 8 Horas/35°C (Mínima) 6 Horas;
- 10°C (Máxima) - 24 Horas/25°C (Máxima) 12 Horas/35°C (Máxima) 10 Horas;

DILUIÇÃO

- **Diluyente recomendado - Diluyente Epóxi DP-003.**

Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 20% em volume.

Somente adicione o Diluyente depois de completada à mistura dos componentes A + B.

Não dilua com solventes que não sejam permitidos pela legislação local e nem exceda o percentual de diluição indicado.

Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

- **Demãos recomendadas:** 2 a 3 demãos ou até atingir a expessura da camada desejada.

- **Vida útil da mistura: 4 horas a 25°C.**
- **Tempo de indução (25°C):** Aguardar 15 a 20 minutos antes da aplicação.

- **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

Remover completamente óleos, graxas e gorduras aplicando um produto desengraxante ou conforme o método de limpeza com solvente da norma SSPC SP1.

A sujidade acumulada deve ser removida, utilizando uma escova seca e os sais solúveis devem ser removidos, lavando com água doce em alta pressão.

Respeitar o intervalo de repintura do primer, antes da aplicação do acabamento.

Caso o tempo de repintura for ultrapassado, efetuar lixamento.

- **Nota:** Se for ultrapassado o intervalo máximo indicado para aplicação da demão subsequente do acabamento, se faz necessário proceder lixamento manual/mecânico utilizando lixa para quebra do brilho.  
Este procedimento se faz necessário para obter aderência entre as camadas.

- **PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:**

**Mistura:** Homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes por meio de agitação mecânica ou pneumática (A e B).

Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.

Adicionar o componente B ao componente A, nas proporções (volume) indicadas, sob agitação, até completa homogeneização, respeitando a relação de mistura.

- **Relação de mistura:** 4A X 1B em volume.

- **FORMAS DE APLICAÇÃO:**

**Os dados abaixo servem como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares.**

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização.

Antes da aplicação esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação da tinta.

Após efetuar a mistura dos produtos bi componentes, se ocorrerem paradas na aplicação, e estas tiverem o seu pot-life ultrapassado (tinta apresenta variação na sua fluidez), esta não poderá mais ser rediluída para posterior aplicação.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda com trincha, para evitar falhas prematuras nestas áreas.

Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado.

- **Pistola airless:**

Usar Airless ..... 60 : 1

Pressão do fluido..... 2500 psi

Mangueira ..... 1/4" de diâmetro interno



([https://api.whatsapp.com/send?phone=552126712480&text=Olá, tudo bem? Desejo comprar alguns itens e gostaria do auxílio de um especialista para isto.](https://api.whatsapp.com/send?phone=552126712480&text=Olá,%20tudo%20bem?Desejo%20comprar%20alguns%20itens%20e%20gostaria%20do%20auxílio%20de%20um%20especialista%20para%20isto.))



Bico ..... 0,019" a 0,023"  
Diluição ..... Max. 5%

• Pistola convencional:

Pistola ..... JGA 502/3 Devilbiss  
Bico de fluido ..... 704 FX  
Capa de ar ..... 704  
Pressão de atomização ..... 60 a 65 psi  
Pressão no tanque ..... 10 a 20 psi  
Diluição ..... Max. 20%

• **Trincha:** Recomendado somente para retoques de pequenas áreas ou “strip coat” (parafusos, porcas, cordões de solda, cantos vivos e retoques).

• **Rolo:** Utilizar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética para tintas epóxi.

• **Nota:** Para aplicação por trincha ou rolo, poderá ser necessário aplicar em dois ou mais passes para se obter uma camada uniforme e de acordo com a espessura de película recomendada por demão.

• **Limpeza dos equipamentos:** Utilizar Diluente Epóxi DP-003 Maza.

• **Nota:** Não deixar o produto catalisado permanecer em contato com as mangueiras, pistolas e equipamentos usados na aplicação, pois, para temperaturas acima das descritas na tabela de pot-life, a tinta apresentará variação na sua fluidez e ira endurecer dificultando a limpeza.  
Lavar completamente todo o equipamento utilizado.

Produtos Relacionados



<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-acetinado-coralit-secagem-rapida-balance-branco-3-6l-03834>

Coralit Balance Secagem Rápida Acetinado Cor Bran...

(<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-acetinado-coralit-secagem-rapida-balance-branco-3-6l-03834>)

☆☆☆☆☆

**R\$ 181,50**

3x de **R\$ 60,50** sem juros

COMPRAR +



<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-decora-seda-acet-coral-3-6l>

Decora Acrílico Premium Seda Cor Branco Coral 3,6...

(<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-decora-seda-acet-coral-3-6l>)

☆☆☆☆☆

**R\$ 199,90**

3x de **R\$ 66,63** sem juros

COMPRAR +



<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-super-lavavel-antimanchas-coral-3-6l>

Super Lavável Cor Branco Coral 3,6L

(<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-super-lavavel-antimanchas-coral-3-6l>)

☆☆☆☆☆

**R\$ 224,90**

4x de **R\$ 56,23** sem juros

COMPRAR +



<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-acrilica-fosca-suave-limpeza-total-branco-3-6-litros>

Tinta Acrílica Suave Limpeza Total Branco Suvinil...

(<https://www.casacostatintas.com.br/esmalte-acrilica-fosca-suave-limpeza-total-branco-3-6-litros>)

☆☆☆☆☆

**Produto Esgotado**

Tags: Tinta Epóxi ([https://www.casacostatintas.com.br/busca?tag=Tinta Epóxi](https://www.casacostatintas.com.br/busca?tag=Tinta%20Epoxi)), Mazapoxi (<https://www.casacostatintas.com.br/busca?tag=Mazapoxi>), Maza (<https://www.casacostatintas.com.br/busca?tag=Maza>)

Avaliações

**Monica** 09/05/2023

★★★★★

Endurecedor 061p/tinta Pu 225 ml Lazzuril (Ver Produto) (<https://www.casacostatintas.com.br/endurecedor-061p-tinta-pu-225-ml-lazzuril>)

Excelente! Produto de qualidade.

**Wagner Santos** 12/05/2023

★★★★★

MASSA CORRIDA INT. TEXTURA RIO 20KG (Ver Produto) (<https://www.casacostatintas.com.br/massa-corrida>)

Massa muito boa! Entrega super rápida.

**Ricardo Pereira** 12/05/2023

★★★★★

Cera Ceramic Liquid wax 500ml Evox (Ver Produto) (<https://www.casacostatintas.com.br/ceramic-liquid-wax-500-evox>)

Brilho intenso e ótima durabilidade! Nunca usei algo tão bom.

✉ RECEBA NOSSAS NOVIDADES

Digite seu e-mail

Quero receber!

INSTITUCIONAL

Lojas (<https://www.casacostatintas.com.br/lojas>)  
História (<https://www.casacostatintas.com.br/historia>)  
Privacidade (<https://www.casacostatintas.com.br/privacidade>)  
Trocas e Devoluções (<https://www.casacostatintas.com.br/trocas-e-devolucoes>)  
Política de Entrega / Retirada (<https://www.casacostatintas.com.br/politica-de-entrega-retirada>)  
Área do Afiliado (<https://www.casacostatintas.com.br/area-do-afiliado>)  
conta-programa-de-afiliados)

MINHA CONTA

Entre em Contato (<https://www.casacostatintas.com.br/entre-em-contato>)  
Meus Dados (<https://www.casacostatintas.com.br/meus-dados>)  
Meus Pedidos (<https://www.casacostatintas.com.br/meus-pedidos>)  
Rastrear Encomenda (<https://www.casacostatintas.com.br/rastrear-encomenda>)  
Meus pedidos (<https://www.casacostatintas.com.br/meus-pedidos>)  
**Comprar Vale Presente** 🎁 (<https://www.casacostatintas.com.br/vale-presente>)

FALE CONOSCO

✉ [sac@casacostatintas.com.br](mailto:sac@casacostatintas.com.br)  
Av. Gov. Leonel de Moura Brizola,2185 Centro - Duque de Caxias - RJ  
CEP: 25010-007  
(<https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Governador+Leonel+de+Moura+Brizola,+2185+-+Centro,+Duque+de+Caxias+-+RJ,+25020-160/@-22.7830397,-43.3114324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x997a959bffc87:0x85d5a8b50ee1a539!8m2!3d-22.7830397!4d-43.3092437>)  
☎ (21) 2671-2480  
(<https://api.whatsapp.com/send?phone=552126712480&text=Olá,%20Tudo%20bem?>)  
**Horário de Atendimento:** Segunda a Sexta: 08h às 18h Sábados: 08h às 13h

REDES SOCIAIS



**Casa Costa Tintas**

Seguir Página 8,4 mil seguidores

 (<https://www.facebook.com/tintascasacosta>)  (<https://www.instagram.com/casacost>)

Mapa do Site  
(<https://www.casacostatintas.com.br/mapa-do-site>)

Site Seguro- Compre com Segurança

As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. Os valores mencionados são validos somente para compras on-line apenas neste website. **ATENÇÃO PESSOA JURÍDICA:** Nota fiscal para pessoa jurídica (CNPJ), fora do estado do Rio de Janeiro, está sujeita a cobrança adicional de ICMS \*Substituição Tributária (Legislação Tributária 93/2016 / embasamento Art. 150, § 7 da Constituição Federal de 1988). O Pedido ficará bloqueado por 24h após faturamento, onde entraremos em contato com a empresa informando os valores adicionais á serem incorporados ao pagamento feito anteriormente.

© Casa Costa Tintas 2025 - Todos os direitos reservados. Conheça nossa política de privacidade  
Casa Costa das Tintas LTDA - CNPJ: 30246615000163 / Duque de Caxias - RJ

 <https://www.citelsoftware.com.br>

Tecnologia  [https://www.irroba.com.br/?utm\\_source=irroba&utm\\_campaign=rodape\\_loja&utm\\_content=www.casacostatintas.com.br](https://www.irroba.com.br/?utm_source=irroba&utm_campaign=rodape_loja&utm_content=www.casacostatintas.com.br)



([https://api.whatsapp.com/send?phone=552126712480&text=Olá, tudo bem? Desejo comprar alguns itens e gostaria do auxílio de um especialista para isto.](https://api.whatsapp.com/send?phone=552126712480&text=Olá,%20tudo%20bem?Desejo%20comprar%20alguns%20itens%20e%20gostaria%20do%20auxílio%20de%20um%20especialista%20para%20isto.))